Automatische Log-und Sicherungsdateien-Bereinigung

			:
Elemente	Anzahl	Volumen	
Alte-Konfigurationsversionen	'	1	
Spaltenkonfigurationen-v2-7=\Daten\HeaderSections.R2.7*	-	-	
Spaltenkonfigurationen-v2-8=\Daten\HeaderSections.R2.80*	-	-	
☐ Spaltenkonfigurationen-v2-81=\Daten\HeaderSections.R2.81*	-	-	
Programm-Personalisierung-v2=\Daten\Programm.Personalize-v2.stm	-	-	
☐ Programm-Personalisierung-v1=\Daten\Programm.Personalize.stm	-	-	
☐ Internet-Bookmarks-v1=\Daten\Internet.URLs.txt	-	-	
☐ Tip-of-Day-Offline-Datenbank=\Daten\Database\Tip*.sdb	-	-	
☐ Modelle=\Daten\NN\H2o\GBM-Net-10-Indizes.100ntrees.*	-	-	
Alte-Backup-Versionen			
☐ Datenbackups=\Daten\Backup*.*	-	-	
☐ Datenbank-Backups=\Daten\Database*.bak	-	-	
☐ Datenbank-Backups-aus-Bereinigungen=\Daten\Database\Kursdaten.sdb-*	-	-	
Script-Backups=\Daten\scripts*.script-backup*	-	-	
Accuracer-Datenbank-Version=\Daten\Database*.adb*	-	-	
☐ Datenbank-Backups-v2=\Daten\Database*.sdb_	-	-	
☐ Import-Backups=\Daten\Import\Archiv*.*	-	-	
Programm-Versionen={PROGDIR}*.bak*	-	-	
☐ Installations-Backups=\Daten\Backup-Install*.*	-	-	
Accuracer-Importer={PROGDIR}\AccuracerSQLiteConvert.*	-	-	
DLL={PROGDIR}\Win64\WebView2Loader_x64.dll	-	-	
Temporaere-BIN-Dateien —			
☐ Kontenscripte=\Daten\Account-CalculationScript-*.psc	-	-	
Strategie-Scripte=\Daten\scripts*.psc	-	-	
■ BO-Statistik-XLS=\Daten\BO_DATA_Interactive.xls	-	-	
☐ Migrationsprogramm-Accuracer=\AccuracerSQLiteConvert.*	-	-	
Alte-Log-Dateien			
Daten-Requests=\Daten*.html	-	-	
Log-Dateien=\Daten*.log	-	_	
H20-Log-Dateien=\Daten\H20\log*.*	-	_	
Import-Log-Dateien=\Daten\Import*.log	-	_	
Bereinigung starten Abbrechen			

Über das Hauptmenü kann eine automatische Bereinigung von nicht mehr benötigen Dateien erfolgen. Dies können insb:

- Logdateien
- Sicherungsdateien
- In älteren Versionen benutzte Konfigurationsdateien

sein.

Das Besondere ist, dass die gezeigten Optionen für Bereinigungen aus dem \Daten\Programm.CleanUp.ini - Konfiguration stammen und selbstständig ergänzt oder reduziert werden können.

[Alte-Konfigurationsversionen]

AutoCleanUp=true

Spaltenkonfigurationen-v2-7=\Daten\HeaderSections.R2.7*

Spaltenkonfigurationen-v2-8=\Daten\HeaderSections.R2.80*

Spaltenkonfigurationen-v2-81=\Daten\HeaderSections.R2.81*



Hierbei können "Bereiche" über [] Klammern angelegt werden und daneben immer einfach <Bezeichner>=<Datei-Suchmaske> verwendet werden.

Beschränkungen.

- Es ist nicht möglich automatisch leere Verzeichnisse zu bereinigen
- Es werden nur einfache Dateimasken mit * erlaubt. Es sind keine RegEx-Ausdrücke zur Verwendung zugelassen
- Zugriff kann nur innerhalb bzw. unterhalb des Daten-Verzeichnisses erfolgen.

Revision #1

Created 19 June 2022 07:59:14 by Jens Werschmoeller Updated 19 June 2022 08:00:07 by Jens Werschmoeller